

## DRUCKDATENERSTELLUNG

### Allgemeines

- Bildauflösung 250 dpi
- 5 mm Beschnittzugabe
- ca. 3 mm Sicherheitsabstand zur Schnittkante
- Schriften in Pfade umwandeln
- Als PDF/X

Hinweis: Sofern die Daten nicht druckfertig übermittelt werden, können zusätzliche Kosten entstehen.

### Übermittlung der Daten

Senden Sie uns pro Druckerzeugnis nur eine PDF-Datei (mit Schneidemarken). Übermitteln Sie uns die Druckdaten bitte per E-Mail (bis zu 10 MB) oder per Datenlink (zB weTransfer).

### Farben

Schicken Sie Ihre Daten bitte im CMYK- oder Graustufen-Modus. Sollten ein oder mehrere Schmuckfarben notwendig sein, dann bitten wir um schriftliche Information. Die Schmuckfarbenelemente müssen in der Druckdatei als solche angelegt sein (zB Pantone, RAL, HKS).

### Schriften

Die Schrift muss als Pfad vorliegen, damit sie korrekt angezeigt bzw. gedruckt werden kann.

### Bedruckstoff/-material

Bitte beachten Sie: unterschiedliche Bedruckstoffe/-materialien können in Helligkeit und Farbgebung differieren, dadurch können gleiche Farbwerte auf verschiedenen Stoffen/Materialien unterschiedlich wiedergegeben werden.

### Hinweis

Mehrkosten für die Bearbeitung nicht druckfähiger Daten werden zu unseren jeweils gültigen Grafik-Stundensätzen verrechnet. Selbstverständlich benachrichtigen wir Sie vorab.

Bei Rückfragen können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen:

Romana Weinhauser, Sign7 GmbH, T: 0676 77 11 069, [romana.weinhauser@sign7.at](mailto:romana.weinhauser@sign7.at)